



报告编号: HJ-241712

检验检测报告

Test Report

项目名称: 嘉兴德达资源循环利用有限公司自行监测

委托单位: 嘉兴德达资源循环利用有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无 “嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章” 或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖 “嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章” 或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此测试所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城 8 幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况：

委托单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
委托单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
受检单位	嘉兴德达资源循环利用有限公司		
受检单位地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园三家路 98 号		
检测类别	委托检测	样品类别	废气、雨水、地表水
委托日期	2024 年 6 月 7 日	接收日期	2024 年 6 月 7 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2024 年 6 月 7 日	检测日期	2024 年 6 月 7 日~6 月 11 日
检测地点	氮氧化物、pH 值：受检单位所在地；其他项目：本公司实验室		
总体工况	监测期间主要设备正常开启；废气处理设施正常运行		

表 2、检测方法及技术说明：

检测依据	检测类别	检测项目	分析及依据
	废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
		氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
		硫酸雾	铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007 年）
		氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 (附 2018 年第 1 号修改单) HJ 479-2009
	雨水、 地表水	pH 值	水质 pH 值测定 电极法 HJ 1147-2020
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
		铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018



续上表:

检测依据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	雨水、地表水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
		镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989
		铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015
评价依据	废气		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93

表 3、2024 年 6 月 7 日有组织废气检测结果表:

项目		单位	检测结果			标准限值
测试断面		/	实验室废气排放口			/
排气筒高度		m	20			/
烟气温度		℃	23.8	24.0	24.0	/
烟气流速		m/s	8.6	8.5	8.4	/
标态干气流量		Nm³/h	1936	1920	1894	/
氮氧化物	排放浓度	mg/m³	<3	<3	<3	240
	平均排放浓度	mg/m³	<3			
	排放速率	kg/h	2.90×10 ⁻³	2.88×10 ⁻³	2.84×10 ⁻³	1.3
	平均排放速率	kg/h	2.87×10 ⁻³			
氯化氢	排放浓度	mg/m³	2.83	3.05	3.54	100
	平均排放浓度	mg/m³	3.14			
	排放速率	kg/h	5.48×10 ⁻³	5.86×10 ⁻³	6.70×10 ⁻³	0.43
	平均排放速率	kg/h	6.01×10 ⁻³			



续上表:

项目		单位	检测结果			标准限值
氨	排放浓度	mg/m ³	2.06	2.48	2.22	/
	平均排放浓度	mg/m ³	2.25			
	排放速率	kg/h	3.99×10 ⁻³	4.76×10 ⁻³	4.20×10 ⁻³	8.7
	平均排放速率	kg/h	4.32×10 ⁻³			
硫酸雾	排放浓度	mg/m ³	5.02	4.90	5.36	45
	平均排放浓度	mg/m ³	5.09			
	排放速率	kg/h	9.72×10 ⁻³	9.41×10 ⁻³	1.02×10 ⁻²	2.6
	平均排放速率	kg/h	9.78×10 ⁻³			

表 4、雨水检测结果表:

单位: mg/L

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	悬浮物	总磷	总氮	石油类	总铜	总锌	总铬	总镍
雨水排放口	2024.6.7	15:26	微黄、微浑	8	0.114	6.96	0.63	0.08	0.07	<0.03	<0.05

表 5、地表水检测结果表:

单位: mg/L(pH 值: 无量纲)

测点位置	采样日期	采样时间	样品性状	pH 值		化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油类
				测量值	水温(℃)				
厂区上游河道	2024.6.7	13:10	微黄、微浑	7.6	24.4	18	0.273	0.076	0.15
厂区下游河道	2024.6.7	13:21	微黄、微浑	7.6	24.1	19	0.120	0.082	<0.06



嘉兴德达资源循环利用有限公司检测点示意图如下：



-----报告结束-----

编制人：胡永超
编制日期：2024.06.19

审核人：丁晓雷
审核日期：2024.06.19

批准人：丁晓雷
批准日期：2024.06.19